









Mod. 335/335LL

	Attacco quadro Square drive Carré d'entraînement Antriebsvierkant	3/4"
	Capacità bullone Bolt capacity Capacité boulon Bolzensgröße	32 mm
	Velocità a vuoto Free speed Rotation à vide Drehzahl	5.000 giri/min
	Campo di coppia Torque range Couple de travail conseillé Arbeitsdrehmoment	270-1.830 Nm
	Coppia massima - avvitamento/svitamento Max torque – tighten/loosen Couple max. – vissage/dévissage Max Drehmoment	2.100 Nm
	Pressione aria raccomandata Air pressure Pression d'utilisation Luftdruck	6,2 bar
	Attacco aria Air connection Raccord Luftanschluß	3/8" BSPT
	Diametro interno tubo aria Air hose internal diameter Diamètre intérieur du tuyau de l'air Innendurchmesser Luftschlauch	10 mm
	Consumo aria medio Average air consumption Consommation d'air moyenne Luftverbrauch	3,7 l/sec
	Peso Weight Poids Gewicht	3,7 kg (335) 4,2 kg (335LL)
	Lunghezza Length Longueur Größe	235 mm (335) 365 mm (335LL)
	Pressione sonora Sound pressure Pression acoustique Schalldruckpegel	86,2 ± 3 dB(A)
	Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schallleistung	97,2 ± 3 dB(A)
	Vibrazioni Vibration level Niveau de vibration Beschleunigung	8,5 m/sec ²

