














Mod. 609



	Velocità a vuoto Free speed Rotation à vide Drehzahl	800 giri/min
	Campo di coppia Torque range Couple de travail conseillée Arbeitsdrehmoment	3-11 Nm
	Pressione aria raccomandata Air pressure Pression d'utilisation Luftdruck	6,2 bar
	Attacco aria Air connection Raccord Luftanschluß	1/4" BSPT
	Diametro interno tubo aria Air hose internal diameter Diamètre intérieur du tuyau de l'air Innendurchmesser Luftschlauch	10 mm
	Consumo aria medio Average air consumption Consommation d'air moyenne Luftverbrauch	2 l/sec
	Peso Weight Poids Gewicht	1,2 kg
	Lunghezza Length Longueur Größe	229 mm
	Pressione sonora Sound pressure Pression acoustique Schalldruckpegel	87 ± 3 dB(A)
	Potenza sonora Sound power Puissance acoustique Schalleistung	95 ± 3 dB(A)
	Vibrazioni Vibration level Niveau de vibration Beschleunigung	< 2,5 m/sec ²
	Attacco portautensile esagonale Hexagonal bit holder Embout d'entraînement hex. Meisselaufnahme	1/4" E
	Capacità massima della vite Max screw capacity Capacité max de vis Schraubengröße	6 mm